

1. Naziv i trgovački naziv građevinskog proizvoda: **Sve vrste podesivih okvira vrata** .
2. Oznaka vrste građevinskog proizvoda: **Podesivi okviri za INVADO unutarnja vrata**
3. Primjena: **Podesivi okviri vrata sustava INVADO namijenjeni su za uporabu u stambenim, javnim i industrijskim zgradama, kao unutarnji okviri vrata, zatvarajući otvore u zidovima, u mjeri koja proizlazi iz funkcionalnih svojstava navedenih u točki 8.**
4. Naziv i adresa sjedišta proizvođača i mjesto proizvodnje proizvoda: **INVADO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dzielna , ul. Leśna 2 ,42-793 Ciasna**
5. Ime i adresa sjedišta ovlaštenog predstavnika, ako je imenovan: **Nije primjenjivo**
6. Nacionalni sustav koji se koristi za procjenu i provjeru postojanosti performansi: **3**
7. Tehnička specifikacija:
  - 7a. Europski standard za proizvode: **Nema**  
 Naziv akreditiranog certifikacijskog tijela, broj akreditacije i broj nacionalnog certifikata ili naziv akreditiranog laboratorija / laboratorija i broj akreditacije :**Nije primjenjivo**
  - 7b. Nacionalna tehnička procjena: **ITB-KOT-2019/1221 izdanje 1**  
 Jedinica za tehničku procjenu / Nacionalna jedinica za tehničku procjenu: **Instytut Techniki Budowlanej**  
 Naziv akreditiranog certifikacijskog tijela, broj akreditacije i broj certifikata :**Nije primjenjivo**
8. Deklarirana svojstva :

| Bitne karakteristike građevinskog proizvoda za namjeravanu uporabu  | Deklarirana svojstva  | Komentari |
|---|---|-----------|
| <b>Dimenzijska odstupanja</b>   | - svijetla visina i širina $\pm 3,0$ mm<br>- vanjska visina i širina $\pm 5,0$ mm<br>- razlika u duljini suprotnih elemenata okvira mjereno u svjetlosti: $\leq 2$ mm<br>- širina $\pm 1$ mm (za nominalnu veličinu $\leq 50$ mm) ili $\pm 2$ mm (za nominalnu veličinu $> 50$ mm)<br>- debljina: $\pm 1$ mm<br>Odstupanja dimenzija zazora i rastojanja između krila i okvira ne prelaze (+ 2 / -1) mm |           |
| <b>Ispravan rad vrata</b>   | Kretanje krila vrata (prilagođeno strukturi i dimenzijama okvira) prilikom otvaranja i zatvaranja glatko je, bez ikakvih prepreka ili trljanja krila o okvir. Pokretne hardverske komponente rade bez zaglavljivanja . Brtve se čvrsto drže na odgovarajućim površinama krila i okvira vrata, u skladu s projektnim pretpostavkama  |           |
| <b>Čvrstoća veza krila zgloba s okvirom na statičko opterećenje koncentriranom silom koja djeluje u ravnini krila vrata</b> | Razred 2 prema EN 1192:2001   |           |
| <b>Otpornost na udar mekim i teškim tijelom</b>   | Razred 2 prema EN 1192:2001   |           |
| <b>Otpornost na udarce</b>  | Razred 2 prema EN 1192:2001   |           |

9.Svojstva performansi identificiranog proizvoda u skladu je sa svim svojstvima navedenim u točki 8

Potpisao u ime proizvođača :

Dzielna 04.05.2021r  
 .....  
 (mjesto i datum izdavanja)

Marta Rzeszut – Predsjednik Uprave

.....  
 (ime i prezime i položaj)

INVADO Spółka z o.o.  
 PREZES ZARZĄDU  
 Dyrektor Zarządu  
 .....  
 Marta Rzeszut  
 (potpis)